



**Prestatieverklaring** volgens EU-VO 305/2011  
Nr: 436/5 - 2013-08-29

1.	Unieke identificatie	<b>Vulprofite 10</b>		
2.	Aanduiding	<b>Zie leveringsdocumenten</b>		
3.	Toepassing	<b>Vulstof voor asfalt en oppervlaktebehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden</b>		
4.a	Naam en contactadres leverancier	<b>NV Vulmaas</b> Zwarteweg 369 B-2030 Antwerpen	 <small>VULSTOFFENPRODUKTIE EN HANDELSMAATSCHAPPIJ</small>	
4.b	Naam en contactadres fabrikant	<b>Cementbouw Mineralen BV</b> Industrieweg 15 5861 EK Wanssum		
5.	Naam en contactadres gemachtigde	J.B.M. Hudales, TO en KAM-coördinator Adres: zie 4.b		
6.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 2+		
7.a	Europees beoordelingsdocument (geharmoniseerde norm)	EN 13043:2013 Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlaktebehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden		
7.b	Notified body (certificatie-instelling)	COPRO vzw (identificatienr. 1137)		
7.c	Initiële inspectie	De certificatie-instelling heeft de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en heeft tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich genomen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.		
7.d	EG-conformiteitscertificaat	1137-CPD-436		
8.	Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de Europese Technische Beoordeling	Niet van toepassing		
9.	Aangegeven prestatie			
	<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestaties</b>	<b>Geharmoniseerde technische specificatie</b>	
8.2.1	Korrelverdeling		EN 13043:2013	
	Doorval	2 mm		100 % (m/m)
		0,125 mm		90 – 100 % (m/m)
		0,063 mm		77 – 87 % (m/m)
8.2.2	Methyleenblauwwaarde			voldoet
8.3.1	Watergehalte			voldoet
8.3.2	Dichtheid	2,30 – 2,50		Mg/m <sup>3</sup>
8.3.3.1	Holle ruimte	34 – 38		% (V/V)
8.3.3.2	Delta ring en kogel			geen prestatie bepaald
8.4.1	Wateroplosbaarheid			geen prestatie bepaald
8.4.2	Watergevoeligheid			voldoet
8.4.3	Gehalte calciumcarbonaat			geen prestatie bepaald
8.4.4	Gehalte calciumhydroxide			geen prestatie bepaald
8.5.2	Bitumengetal	32 – 38		
10.	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:			
	Wanssum, 29 augustus 2013	J.B.M. Hudales TO en KAM-coördinator	