



**Prestatieverklaring** volgens EU-VO 305/2011  
Nr: IKB1026 - 2013-08-29

1.	Unieke identificatie	<b>Asphacal R40</b>		
2.	Aanduiding	<b>Zie leveringsdocumenten</b>		
3.	Toepassing	<b>Vulstof voor asfalt en oppervlaktebehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden</b>		
4.a	Naam en contactadres leverancier	<b>Cementbouw Mineralen BV</b> Industrieweg 15 5861 EK Wanssum		
4.b	Naam en contactadres fabrikant	<b>Rheinkalk GmbH, Werk Middel</b> Anne-Frank-Straße 97 D-48431 Rheine		
5.	Naam en contactadres gemachtigde	J.B.M. Hudales, TO en KAM-coördinator Adres: zie 4.a		
6.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 4		
7.a	Europees beoordelingsdocument (geharmoniseerde norm)	EN 13043:2013 Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlaktebehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden		
7.b	Notified body (certificatie-instelling)	Niet van toepassing		
7.c	Initiële inspectie	Niet van toepassing		
7.d	EG-conformiteitscertificaat	Niet van toepassing		
8.	Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de Europese Technische Beoordeling	Niet van toepassing		
9.	Aangegeven prestatie	<b>Essentiële kenmerken</b>		
		<b>Prestaties</b>		<b>Geharmoniseerde technische specificatie</b>
8.2.1	Korrelverdeling			EN 13043:2013
	Doorval	2 mm	100 % (m/m)	
		0,125 mm	90 – 100 % (m/m)	
		0,063 mm	79 – 89 % (m/m)	
8.2.2	Methyleenblauwwaarde		voldoet	
8.3.1	Watergehalte		voldoet	
8.3.2	Dichtheid	2,60 – 2,80	Mg/m <sup>3</sup>	
8.3.3.1	Holle ruimte	32 – 36	% (V/V)	
8.3.3.2	Delta ring en kogel		geen prestatie bepaald	
8.4.1	Wateroplosbaarheid	≤ 10	% (m/m)	
8.4.2	Watergevoeligheid		voldoet	
8.4.3	Gehalte calciumcarbonaat	≥ 70	% (m/m)	
8.4.4	Gehalte calciumhydroxide	≥ 3	% (m/m)	
8.5.2	Bitumengetal	42 – 48		
	Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	Met deze vulstof kan asfalt worden vervaardigd, dat voldoet aan de eisen van een bouwstof volgens het Besluit Bodemkwaliteit.		
10.	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:			
	Wanssum, 29 augustus 2013	J.B.M. Hudales TO en KAM-coördinator	