



Prestatieverklaring volgens EU-VO 305/2011
Nr: IKB1027 - 2013-08-29

1.	Unieke identificatie	Asphacal R50		
2.	Aanduiding	Zie leveringsdocumenten		
3.	Toepassing	Vulstof voor asfalt en oppervlaktebehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden		
4.a	Naam en contactadres leverancier	Cementbouw Mineralen BV Industrieweg 15 5861 EK Wanssum		
4.b	Naam en contactadres fabrikant	Rheinkalk GmbH, Werk Middel Anne-Frank-Straße 97 D-48431 Rheine		
5.	Naam en contactadres gemachtigde	J.B.M. Hudales, TO en KAM-coördinator Adres: zie 4.a		
6.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 4		
7.a	Europees beoordelingsdocument (geharmoniseerde norm)	EN 13043:2013 Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlaktebehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden		
7.b	Notified body (certificatie-instelling)	Niet van toepassing		
7.c	Initiële inspectie	Niet van toepassing		
7.d	EG-conformiteitscertificaat	Niet van toepassing		
8.	Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de Europese Technische Beoordeling	Niet van toepassing		
9.	Aangegeven prestatie	Essentiële kenmerken		
		Prestaties		Geharmoniseerde technische specificatie
8.2.1	Korrelverdeling			EN 13043:2013
	Doorval	2 mm	100 % (m/m)	
		0,125 mm	90 – 100 % (m/m)	
		0,063 mm	80 – 90 % (m/m)	
8.2.2	Methyleenblauwwaarde		voldoet	
8.3.1	Watergehalte		voldoet	
8.3.2	Dichtheid	2,55 – 2,75	Mg/m ³	
8.3.3.1	Holle ruimte	35 – 39	% (V/V)	
8.3.3.2	Delta ring en kogel		geen prestatie bepaald	
8.4.1	Wateroplosbaarheid	≤ 10	% (m/m)	
8.4.2	Watergevoeligheid		voldoet	
8.4.3	Gehalte calciumcarbonaat	≥ 70	% (m/m)	
8.4.4	Gehalte calciumhydroxide	≥ 10	% (m/m)	
8.5.2	Bitumengetal	46 – 52		
	Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	Met deze vulstof kan asfalt worden vervaardigd, dat voldoet aan de eisen van een bouwstof volgens het Besluit Bodemkwaliteit.		
10.	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:			
	Wanssum, 29 augustus 2013	J.B.M. Hudales TO en KAM-coördinator	