




Prestatieverklaring menggranulaat 0/31,5 - nr. MG0315-BT153_2_300115		30 januari 2015
 Caron Recycling B.V. Handelsweg 7 4906 CK Oosterhout		 13
Essentiële eigenschappen	Productprestatie	geharmoniseerde technische specificatie
Korrelgradering (typical grading)		
Zeefmaat	Gemiddelde doorval door zeef (%)	Grenzen % door zeef
63 mm	100	100
31,5 mm	84	75 - 100
16 mm	63	50 - 90
8 mm	47	30 - 75
4 mm	34	20 - 60
2 mm	27	13 - 45
1 mm	21	8 - 35
0,5 mm	13	5 - 25
63 µm	0,8	0 - 7
korrelvorm (platte stukken)	F ₁₂₀	
gradering	GA 75 0/31,5	
korreldichtheid	2.090 MG/M ³	
- GEHALTE FIJN - KWALITEIT FIJN	f ₁ NPD	
ronde en gebroken stukken	C _{90/3}	
verbrijzelingsweerstand	LA ₆₀	
volume stabiliteit	NR	
waterabsorptie	10 %	
samenstelling / gehalte	Rc45declared, Rcug50, Rb50-, Ra5-, X1-, FL10-	
- CLASSIFICATIE RECYCLINGGRANULAAT	AS _{NR}	
- ZUUR OPLOSBAAR SULFAAT	S _{NR}	
- TOTAAL ZWAVEL	NPD	
- STOFFEN DIE DE BINDTIJD BEÏNVLOEDEN		
weerstand tegen slijtage	M _{DENR}	
emissie van radioactiviteit	NR	
uitloging van zware metalen	VRIJ TOEPASBARE BOUWSTOF VOLGENS BESLUIT BODEMKWALITEIT	
emissie van andere gevaarlijke stoffen	< 100 MG/KG DS GEWOGEN	
ASBEST		
Samenstelling Uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit	
vorst-dooi gevoeligheid	F _{NR}	
EG conformiteitsverklaring		
<p>Ondergetekende namens Bontrup Trading, verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde menggranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan de eisen van Annex ZA van NEN-EN 13242 indien toegepast conform in het productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden en als toeslagmateriaal voor gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw.</p>		
Oosterhout, 30 januari 2015	Naam: A.Verhoeven	
	Handtekening:	