

**Prestatieverklaring**

0601CPR2016-03-24

Menggranulaat 4/12

Teoslagmateriaal voor beton



**cb** Caron Recycling B.V.  
Handelsweg 7  
4906 CK Oosterhout



System 4

NEN-EN 12620 april 2008

Artikel	Onderwerp	Specificatie
4.2	Korrelmaat	2/12
4.3	Korrelgradering	G <sub>c</sub> 90/15
4.4	Vlakheidsindex	Fl <sub>20</sub>
	Korrelvormgetal	SI <sub>NR</sub>
4.5	Schelpgehalte	SC <sub>nr</sub>
4.6	Gehalte fijne bestanddelen	f <sub>3</sub>
5.2	Verbrijzelingsweerstand	LA <sub>50</sub>
	Slagweerstand	SZ <sub>NR</sub>
5.3	Slijtweerstand	M <sub>DE</sub> NR
5.5	Dichtheid	≥ 1,5 Mg/m <sup>3</sup>
	Waterabsorptie	≤ 10.0 %
5.7.2	Volumebestandheid	NPD
5.7.3	ASR gevoeligheid	NPD
5.8	Betongehalte	≥ 50%
	Samenstelling	RC <sub>50</sub> , RU <sub>nr</sub> , RCU <sub>70</sub> , RB <sub>30</sub> , RA <sub>5</sub> , XRG <sub>2</sub> , FL <sub>2</sub>
6.2	Chloridegehalte	≤ 0,03 %
6.3	Zuuroplosbaar sulfaatgehalte	AS <sub>0,8</sub>
	Wateroplosbaar sulfaatgehalte	SS <sub>0,2</sub>
6.4.1	Bindtijdvertraging	NPD
	Lichte organische bestanddelen	< 1%

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens producent door:

A.Verhoeven  
Te Oosterhout

24-3-2016

Handtekening: