

Prestatieverklaring

0801CPR2018-02-06

Menggranulaat 4/32

Teoslagmateriaal voor beton



 Caron Recycling B.V.
Handelsweg 7
4906 CK Oosterhout



System 4

NEN-EN 12620 april 2008

Artikel	Onderwerp	Specificatie
4.2	Korrelmaat	4/32
4.3	Korrelgradering	G _c 90/15
4.4	Vlakheidsindex	FI ₂₀
	Korrelvormgetal	SI _{NR}
4.5	Schelpgehalte	SC _{nr}
4.6	Gehalte fijne bestanddelen	f ₃
5.2	Verbrijzelingsweerstand	LA ₅₀
	Slagweerstand	SZ _{NR}
5.3	Slijtweerstand	M _{DE} NR
5.5	Dichtheid	≥ 2,0 Mg/m ³
	Waterabsorptie	≤ 8,0 %
5.7.2	Volumebestandheid	NPD
5.7.3	ASR gevoeligheid	NPD
5.8	Betongehalte	≥ 50%
	Samenstelling	Rc ₅₀ , Ru _{nr} , Rcu ₇₀ , Rb ₃₀₋₇ , Ra ₅₋₇ , XRG ₂ , FL ₂
6.2	Chloridegehalte	≤ 0,03 %
6.3	Zuuroplosbaar sulfaatgehalte	AS _{0,8}
	Wateroplosbaar sulfaatgehalte	SS _{0,2}
6.4.1	Bindtijdvertraging	A ₄₀
	Lichte organische bestanddelen	< 1%

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens producent door:

A. Verhoeven
Te Oosterhout

op 06-02-2018

Handtekening: