

Prestatieverklaring volgens EU-VO 305/2011

Nr: IKB1021 - 2020-07-09

1.	Unieke identificatie	Vulcom 40K																																																	
2.	Aanduiding	Zie leveringsdocumenten																																																	
3.	Toepassing	Vulstof voor asfalt en oppervlaktebehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden																																																	
4.a	Naam en contactadres leverancier	Cementbouw Mineralen BV Industrierweg 15 5861 EK Wanssum																																																	
4.b	Naam en contactadres fabrikant																																																		
5.	Naam en contactadres gemachtigde	J.B.M. Hudales, TO en KAM-coördinator Adres: zie 4.b																																																	
6.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 4																																																	
7.a	Europees beoordelingsdocument (geharmoniseerde norm)	EN 13043:2002/AC:2004 Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlaktebehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden																																																	
7.b	Notified body (certificatie-instelling)	Niet van toepassing																																																	
7.c	Initiële inspectie	Niet van toepassing																																																	
7.d	EG-conformiteitscertificaat	Niet van toepassing																																																	
8.	Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de Europese Technische Beoordeling	Niet van toepassing																																																	
9.	Aangegeven prestatie	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Essentiële kenmerken</th> <th>Prestaties</th> <th>Geharmoniseerde technische specificatie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.2.1</td> <td>Korrelverdeling</td> <td></td> <td rowspan="10">EN 13043:2002/AC:2004</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Doorval</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 mm</td> <td>89 – 99</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,125 mm</td> <td>78 – 88</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,063 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.2.2</td> <td>Methyleenblauwwaarde</td> <td>voldoet</td> </tr> <tr> <td>5.3.1</td> <td>Watergehalte</td> <td>voldoet</td> </tr> <tr> <td>5.3.2</td> <td>Dichtheid</td> <td>2,45 – 2,65</td> </tr> <tr> <td>5.3.3.1</td> <td>Holle ruimte</td> <td>41 – 45</td> </tr> <tr> <td>5.3.3.2</td> <td>Delta ring en kogel</td> <td>geen prestatie bepaald</td> </tr> <tr> <td>5.4.1</td> <td>Wateroplosbaarheid</td> <td>≤ 10</td> </tr> <tr> <td>5.4.2</td> <td>Watergevoeligheid</td> <td>voldoet</td> </tr> <tr> <td>5.5.2</td> <td>Bitumengetal</td> <td>42 – 48</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen</td> <td>Met deze vulstof kan asfalt worden vervaardigd, dat voldoet aan de eisen van een bouwstof volgens het Besluit Bodemkwaliteit.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie	5.2.1	Korrelverdeling		EN 13043:2002/AC:2004		Doorval	100		2 mm	89 – 99		0,125 mm	78 – 88		0,063 mm		5.2.2	Methyleenblauwwaarde	voldoet	5.3.1	Watergehalte	voldoet	5.3.2	Dichtheid	2,45 – 2,65	5.3.3.1	Holle ruimte	41 – 45	5.3.3.2	Delta ring en kogel	geen prestatie bepaald	5.4.1	Wateroplosbaarheid	≤ 10	5.4.2	Watergevoeligheid	voldoet	5.5.2	Bitumengetal	42 – 48		Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	Met deze vulstof kan asfalt worden vervaardigd, dat voldoet aan de eisen van een bouwstof volgens het Besluit Bodemkwaliteit.	
Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie																																																
5.2.1	Korrelverdeling		EN 13043:2002/AC:2004																																																
	Doorval	100																																																	
	2 mm	89 – 99																																																	
	0,125 mm	78 – 88																																																	
	0,063 mm																																																		
5.2.2	Methyleenblauwwaarde	voldoet																																																	
5.3.1	Watergehalte	voldoet																																																	
5.3.2	Dichtheid	2,45 – 2,65																																																	
5.3.3.1	Holle ruimte	41 – 45																																																	
5.3.3.2	Delta ring en kogel	geen prestatie bepaald																																																	
5.4.1	Wateroplosbaarheid	≤ 10																																																	
5.4.2	Watergevoeligheid	voldoet																																																	
5.5.2	Bitumengetal	42 – 48																																																	
	Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	Met deze vulstof kan asfalt worden vervaardigd, dat voldoet aan de eisen van een bouwstof volgens het Besluit Bodemkwaliteit.																																																	
10.	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door: <p align="right"> J.B.M. Hudales TO en KAM-coördinator  </p> Wanssum, 9 juli 2020																																																		