

Prestatieverklaring volgens EU-VO 305/2011

1.	Unieke identificatie	Repfiller				
2.	Aanduiding	Filler				
3.	Toepassing	Filler voor toepassing in de productie van beton conform NEN-EN 12620:2002+A1:2008				
4.	Naam en contactadres leverancier/fabrikant	Cementbouw Mineralen BV Industrieweg 15 5861 EK Wanssum				
5.	Naam en contactadres gemachtigde	P. Derkx, Quality assurance control specialist Adres: zie 4.				
6.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 2+				
7.a	Europees beoordelingsdocument (geharmoniseerde norm)	EN 12620:2002+A1:2008 Toeslagmateriaal voor beton				
7.b	Notified body (certificatie-instelling)	Kiwa Nederland BV (identificatienummer 0063)				
7.c	Initiële inspectie	De aangemelde certificatie instantie heeft de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.				
7.d	EG-conformiteitscertificaat	0063-CPR-107121/01				
8.	Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de Europese Technische Beoordeling	Niet van toepassing				
9.	Aangegeven prestatie					
Essentiële kenmerken			Prestaties			Geharmoniseerde technische specificatie
4.3.6	Gradering	933-10	Zeef	Eis	Declaratie	EN 12620:2002+A1:2008
			2 mm	100 %	100 %	
			0,125 mm	> 85 %	90 - 100 %	
			0,063 mm	> 70 %	75 - 85 %	
5.5	Korrel dichtheid	1097-7	> 2,5 Mg/m ³			
	Waterabsorptie	1097-6	NPD			
Samenstelling						
6.2	In water oplosbare chloriden	1744-1	≤ 0,1 %			
6.3.1	In zuur oplosbare sulfaten	1744-1	AS _{3,5}			
6.3.2	Totaal zwavel	1744-1	≤ 1,5 %			
4.7	Zuiverheid					
	Methyleenblauwwaarde	933-9	< 1,7 g/kg			
	Zandequivalent	933-8	NPD			
Volumestabiliteit						
5.7.1	Vorst/dooi bestendigheid	1367-1	NPD			
5.7.2	Krimp door uitdroging	1367-4	< 0,075 %			
5.7.3	ASR	UAMBT	NPD			
6.4.1	Invloed op sterkteontwikkeling					
	Toename bindtijd	1744-1	< 120 min.			
	Afname druksterkte	1744-1	< 20 %			
	Gehalte organische stoffen	1744-1	Negatief			
Emissie van gevaarlijke stoffen						
• Samenstelling		Niet gevaarlijk o.b.v. EURAL				
• Uitloging van anionen		Niet gevaarlijk o.b.v. EURAL				
• uitloging van zware metalen		Niet gevaarlijk o.b.v. EURAL				
10.	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door: P. Derkx Quality assurance control specialist Wanssum, 3 juni 2025					